

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.


1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Kereskedelmi elnevezés: Lokprep 65G

1.2. Felhasználási terület: hűtési kemőanyag
Ellenjavallt felhasználás:

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Cool4U Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/a.
Telefon: (1) 422 1818
Fax: -
Email: mail@cool4u.hu
Biztonsági adatlapért felelős: Cool4U Automotive Kft.

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.
Tel.: 06-80-201-199 vagy +36-1-476-6464 (0-24)



2. szakasz A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék besorolása:

2.1.1 Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Fizikai veszélyek: Nincs osztályozva

Egészségügyi kockázatok:

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317

STOT SE 3 - H335

Környezeti veszélyek: Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Címkézés

2.2.1 Címkézés az EK No. 1272/2008 alapján:

Veszélyt jelző piktogram



Figyelmeztetés: Veszély

Tartalmaz: HYDROXIPROPYL METACRYLATE, METACRYLIC ACID

Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302 + P352a HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel és szappannal mossa le

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse vízzel néhány percig.

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak, és könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P264 Kezelés után alaposan mossa le a szennyezett bőrt.

P271 Csak szabadban vagy jól szellőztetett helyen szabad használni.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és kényelmes légzést biztosítani.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy bőrkíütés esetén forduljon orvoshoz.

P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz.

P362 + P364 Vegye le a szennyezett ruházatot és mossa le újra használat előtt.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

P501 A tartalmat / tartályt a meglévő közösségi, nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

2.3. Egyéb veszélyek:

Normál körülmények között semmi.

3. szakasz ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverék

Veszélyes összetevők

Veszélyes összetevők	EU szám	CAS No.	INDEX szám	Koncentráció (%)	Veszély 1272/2008/EK rendelet (CLP)
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	248-666-3	27813-02-1	REACH registration number: 01-2119490226-37-XXXX	30-60%	Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
POLYPROPYLENE GLYCOL MONOMETHACRYLATE	-	39420-45-6	-	30-60%	Aquatic Chronic 3 - H412
METHACRYLIC ACID	201-204-4	79-41-4	REACH registration number: 01-2119463884-26-XXXX	1-3%	Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 4 - H332 Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H335
CUMENE HYDROPEROXIDE	201-254-7	80-15-9	REACH registration number: 01-2119475796-19-XXXX	<1%	Org. Perox. E - H242 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 3 - H331 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373 Aquatic Chronic 2 - H411

A teljes szöveg kockázati mondatok (H) 16 pontban meghatározott.

4. szakasz ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK



4.1. Leírás elsősegélynyújtásra:

Általános információ:

A szennyezett, áztatott ruházatot azonnal távolítsa el. A szennyezett ruhát újrafelhasználás előtt kell mosni. Minden kétség esetén, vagy ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

Belélegzés: A kitett személyt friss levegőre kell vinni. Ha bármilyen kellemetlenség folytatódik,

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Alaposan öblítse le a száját vízzel. Adjon sok vizet inni. Ne hánytasd magad.

Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A bőrt alaposan le kell mosni szappannal és vízzel. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz

Szembe kerülés: Ügyeljen arra, hogy az öblítés előtt távolítsa el a kontaktlencsét a szemtől.

Azonnal mossa ki a szemet bőséges vízzel, miközben felemeli a szemhéjakat. Tovább kell öblíteni legalább 15 percig. Ha bármilyen kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

4.2 Egészségügyi tünetek és hatások, akut és késleltetett hatások:

Belégzés: irritációt okozhat.

Bőrrel való érintkezés: Bőrirritáció. Enyhe dermatitis, allergiás bőrkiütés.

Szemmel való érintkezés: Irritáló és vörösséget és fájdalmat okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincsenek konkrét ajánlások. Tünetileg kezelje.

5. szakasz TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Hab. A szén-dioxid (CO₂). Száraz por. vízpermet.

Az alkalmatlan oltóanyag: Vízugár

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek:

Veszélyes égéstermékek

Az égés irritáló, mérgező és kellemetlen füstöt eredményez. Szén-monoxid, szén-dioxid és ismeretlen szénhidrogének.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni légzőkészüléket és vegyvédelmi védőöltözetet kell viselni.

5.4 További információk

Használjon vízsugarat a személyzet védelmére és a veszélyeztetett tartályok lehűtésére. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell összegyűjteni. Ne engedjük bele a csatornába vagy a felszíni vizekbe.

6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzet eljárások

Személyi óvintézkedések

Viseljen védőruházatot a biztonsági adatlap 8. szakaszában leírtak szerint.

6.2. Környezetre vonatkozó előírások: A kis mennyiségek miatt nem tekinthető jelentős veszélynek. Kerülje a csatornába engedést.

6.3. Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: Folyadékot megkötő anyaggal (például homok, kovaföld, sav- vagy univerzális kötőanyag) kell felitatni. Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Biztonságos kezelésre vonatkozó információk, lásd. 7. szakasz. Információ megsemmisítésre lásd. 13. szakasz

7. szakasz KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések

Használat közben ne egyen, inni, dohányozni tilos!

Használja jól szellőző helyen. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Kerülje az étkezést, az ivást és a dohányzást a termék használata során.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek

Zárt eredeti tartályban, 5 ° C és 25 ° C közötti hőmérsékleten tárolandó. Soha ne tegye vissza a fel nem használt anyagot a tárolóedénybe.

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0

Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03.

Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (ok)

Műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

8. szakasz AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Szabályozási paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -

Foglalkozási expozíciós határértékek

Metakrilsav

Hosszú távú expozíciós határérték (8 órás TWA): WEL 20 ppm 72 mg / m³

Rövid távú expozíciós határérték (15 perc): WEL 40 ppm 143 mg / m³

WEL = Munkahelyi expozíciós határérték

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Biztosítson megfelelő szellőzést. Tartsa be a termékre vagy összetevőkre vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékeket.

Légzésvédelem: Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Légutak védelme szükséges lehet a túlzott légszennyezés esetén. A jóváhagyott szabványnak megfelelő légzésvédelmet kell viselni, ha a kockázatértékelés azt mutatja, hogy lehetséges a szennyező anyagok belélegzése.



Kombinált szűrő. ABE1 típus

Szemvédelem: Vegyi védőszemüveg vagy arcvédő.



Kézvédelem: Nitril gumi vagy VitonTM kesztyű ajánlott. A kesztyűnek meg kell felelnie az EN 374 szabványnak. A legmegfelelőbb kesztyűt a kesztyű szállítóval / gyártóval konzultálva kell kiválasztani.



Bőrvédelem: Az alkalmazottnak megfelelő védőruházatot és felszerelést kell viselnie, hogy megakadályozza a bőrrel való érintkezés lehetőségét.



Munka higiénés követelmények: Minden munkamenet után mossa le, és étkezés, dohányzás és a WC használata esetén. Használat közben ne fogyasszon, ne igyon vagy dohányozzon.



Szükséges a jó ipari higiéniai gyakorlatok alkalmazása.

9. szakasz FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés Folyadék.

Szín: zöld.

Szag: akril

Szagküszöb-érték: Nem áll rendelkezésre.

pH: Nem releváns.

Olvadáspont: Nem áll rendelkezésre.

Kezdeti forráspont és tartomány: Nem alkalmazható.

Lobbanáspont: > 100 ° C

Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre.

Felső / alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok: Nem áll rendelkezésre.

Gőznyomás: <5 mm Hg

Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség: 1,05

Oldhatóság (ok): Vízben enyhén oldódik.

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

Keverhető a következő anyagokkal: Szerves oldószerek.

Öngyulladás hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre.

Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre.

Viszkozitás: ~ 1000 mPa s @ 23 ° C Tixotróp

Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre.

9.2. Egyéb információ:

Nem releváns.

10. szakasz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reakciókészség : A következő anyagok reagálhatnak a termékkel: Erős oxidálószer.

10.2. Kémiai stabilitás:

A termék normál körülmények között kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

A termékkel kapcsolatban nincsenek ismert reaktivitási veszélyek.

10.4. Kerülendő körülmények:

Kerülje a levegő hiányát.

10.5. Összeférhetetlen anyagok: Fémek és sóik. Szabad gyökök iniciátorai.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

A termikus bomlás szénmonoxidot, szén-dioxidot és azonosítatlan szerves vegyületeket eredményezhet.

11. szakasz TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológia hatásokra vonatkozó információk

Toxikológiai hatások

A termék toxikológiai tulajdonságait nem értékelték teljes mértékben. Kerülje a bőrrel vagy a szemmel való közvetlen érintkezést. Ne nyelje le vagy lélegezzük be.

Bőrkorrózió / irritáció

Állati adatok Bőrizgató hatású.

Súlyos szemkárosodás / irritáció

Súlyos szemkárosodás / irritáció Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Aspirációs veszély

Aspirációs veszély Nincs normál körülmények között.

Belégzés Nagy koncentrációban a gőzök irritálhatják a torok és a légzőrendszert, és köhögést okozhatnak.

Toxikológiai információk az összetevőkről.

HIDROXYPROPYL METAKRILÁT

Akut toxicitás - orális

Akut toxicitás orálisan (LD₅₀mg / kg): 2000,1

Faj Patkány

ATE orális (mg / kg): 2000,1

Akut toxicitás - bőr

Akut toxicitás bőrön (LD₅₀mg / kg): 5 000,0

Faj Nyúl

Bőrkorrózió / irritáció

Állati adatok: Enyhén irritáló.

Súlyos szemkárosodás / irritáció

Súlyos szemkárosodás / irritáció: Mérsékelten irritáló.

Légzőszervi szenzibilizáció

Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs bizonyíték arra, hogy az anyag légúti túlérzékenységhoz vezethet.

Bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció: Az epidemiológiai vizsgálatok igazolták a bőr szenzibilizációját.

Csírasejt-mutagenitás

Genotoxicitás - in vitro: Ez az anyag nem mutat bizonyítékot a mutagén tulajdonságokra

METAKRILSAV

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

Akut toxicitás - orális
 Akut toxicitás orálisan (LD₅₀mg / kg): 1,320,0
 Faj Patkány
 ATE orális (mg / kg) 500,0
 Akut toxicitás - bőr
 Akut toxicitás bőrön (LD₅₀mg / kg): 1000,0
 Faj Nyúl
 ATE dermális (mg / kg) 1000,0
 Akut toxicitás - belélegzés
 Akut toxicitás belélegzése (LC₅₀ gőzök mg / l): 7.1
 Faj Patkány
 ATE belélegzés (gőzök mg / l): 11,0
CUMENE HYDROPEROXIDE
 Akut toxicitás - orális
 ATE orális (mg / kg): 500,0
 Akut toxicitás - bőr
 ATE dermális (mg / kg): 1100,0
 Akut toxicitás - belélegzés
 ATE belélegzés (gőzök mg / l): 3.0
 Bőrkorrózió / irritáció
 Állati adatok: Nagyon irritáló.
 Súlyos szemkárosodás / irritáció
 Súlyos szemkárosodás / irritáció: Szemizgató hatású
 Bőrszenzibilizáció
 Bőrszenzibilizáció: Nem érzékenyítő

12. szakasz ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás
 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.1. toxicitás

Toxicitás Nincs adat.

Ökológiai információk az összetevőkről.

HIDROXYPROPYL METAKRILÁT

Akut toxicitás - hal LC₅₀, 48 óra: 493 mg / l, Leuciscus idus (Golden orfe)

Akut toxicitás - vízi gerinctelen állatok

EC₅₀, 48 óra: 380 mg / l, Daphnia magna

Akut toxicitás - vízi növények

EC₂, 72 óra:> 97,2 mg / l, Pseudokirchneriella szubapitata

NOEC, 72 óra: 97,2 mg / l, Pseudokirchneriella subcapitata

Krónikus toxicitás - vízi gerinctelen állatok

NOEC, 21 nap: 24,1 mg / l, Daphnia magna

METAKRILSAV

Akut toxicitás - hal LC₅₀, 96 óra: 85 mg / l, Onchorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng)

Akut toxicitás - vízi gerinctelen állatok

EC₅₀, 48 óra:> 130 mg / l, Daphnia magna

Akut toxicitás - vízi növények

EC₅₀, 72 óra: 45 mg / l, Selenastrum capricornutum

LOEC, 72 óra: 45 mg / l, Selenastrum capricornutum

Akut toxicitás - mikroorganizmusok

EC₅₀, 17 óra: 270 mg / l, Pseudomonas putida

Krónikus toxicitás - hal korai életszakasz

NOEC, 35 nap: 10 mg / l, Danio rerio (Zebrafish)

Krónikus toxicitás - vízi gerinctelen állatok

NOEC, 21 nap: 53 mg / l, Daphnia magna

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

CUMENE HYDROPEROXIDE

Akut toxicitás - hal LC₅₀, 96 óra: 3,9 mg / l, Onchorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat.

Ökológiai információk az összetevőkről.

HIDROXYPROPYL METAKRILÁT

Biológiai lebomlás Víz - Bomlás 94,2%: 28 nap

METAKRILSAV

Biológiai lebomlás Víz - Bomlás 86%: 28 nap

CUMENE HYDROPEROXIDE

Biológiai lebomlás Az anyag biológiailag könnyen lebontható

12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumulációra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás

nincs adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés

Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-nek minősített anyagot.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem ismert.

13. szakasz ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Általános információk

A hulladékkezelésnek összhangban kell lennie a meglévő közösségi, nemzeti és helyi előírásokkal
előírások Az üres tartályok tartalmazhatnak termékmaradékot; az SDS és a címkézés
figyelmeztetéseit még a kiürítés után is követni kell.

Ártalmatlanítási módszerek: Ne ürítse a csatornába, dobja ki az anyagot és a tartályát veszélyes
vagy különleges hulladékgyűjtő pontba.

Hulladékosztály

08 04 09 * szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók és
tömítőanyagok hulladéka.

14. szakasz SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

14.1. UN szám

Szállítási szempontból nincs a veszélyes áruk osztályába sorolva

14.2. UN szállítási név: nincs adat

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR-osztály: nem veszélyes

IATA-osztály: nem veszélyes

IMDG-osztály: nem veszélyes

14.4. Csomagolási csoport: nincs adat

14.5. Környezeti veszélyek

Tengeri szennyező anyag: nem

14.6. Speciális elővigyázatossági intézkedések: nem szükséges

14.7. Ömlesztett szállítás a Marpol II. melléklete és az IBC kódex szerint: nem

15. szakasz SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezet-
védelmi előírások/jogszabályok**

Vonatkozó közösségi joganyagok

1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról (CLP)

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH)

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0 Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03. Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Hulladék: 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 54/2014.(XII.5.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1 Változások

Felülvizsgálat dátuma: 2017.07.25

4. felülvizsgálat

Hatálytalanítás dátuma 21/01/2016

16.2. Rövidítések és betűszavak

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

ICAO: International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IATA: International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet

GHS: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma

LD50 – halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül.

LC50 – halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül.

ATE - becsült akut toxicitási érték

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező / vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

EWC kód: Európai Hulladék Katalógus

16.3 legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

1 <http://www.baua.de>

2 <http://publikationen.dguv.de>

3 <http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

A termék besorolása és jelölése az EK jogszabályok.

16.4 Osztályozása keverékek és használt értékelési módszer szerint szabályozás (EC)

1272/2008 [CLP]

Osztályozás 1272/2008 [CLP]: Fizikai veszélyek: Lobbanáspont (° C)

Figyelmeztető mondatok egészségügyi veszélyek: Számítási módszer.

Környezeti veszélyek: Számítási módszer.

16.5 Vonatkozó H- és EUH mondatok (szám és teljes szöveg)

TERMÉKNÉV: LOKPREP 65G

Változatszám: 1.0

Utolsó felülvizsgálat: 2019.06.03.

Kibocsátás kelte: 2016.01.21.

H242 Hő hatására meggyulladhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H373 Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

16.6 Képzési tanácsadás: Speciális képzés szükséges elsősegélynyújtásra.

16.7 További információk: Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot termék használata előtt.

Megjegyzés a felhasználó számára:

A termékre vonatkozó biztonsági adatlap a felhasznált alapanyag beszállítói által biztosított biztonsági adatlapjában és a specifikációban rögzített adatok, valamint a termékre jellemző tulajdonságok alapján készült. Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását, nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg előírásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak.

A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása.

A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette:

AQUILLA Komplex Kft. (2330 Dunaharaszti, Deák Ferenc u.67.)