

Statie spalare pneumatica instalatie clima

35 165 335

- 1 Supapă de evacuare
- 2 Supapă închidere aer
- 3 Racord de aer
- 4 Supapă de siguranță
- 5 Filtru
- 6 Separator ulei
- 7 Supapă de curățare și separare
- 8 Cheie pentru demontarea filtrului
- 9 Manometru
- 10 Orificiu umplere
- 11 Rezervor de 2 litri pentru lichid de spălare
- 12 Racord de evacuare
- 13 Supapă unidirecțională
- 14 Rezervor de aer de 2,5 litri



1. Mai întâi, selectați conexiunea adecvată și conectați furtunul pentru soluția de curățare la conexiunea ⑫, unde soluția intră în sistem. Conectați furtunul de colectare a lichidului la supapa ⑦.
 - a) Conectați cuplajul rapid de aer la intrarea ③!
 - b) Deschideți supapele ② și ⑦ dacă presiunea ⑨ crește, acest lucru indică blocarea tubului de cupru al condensatorului! După îndepărtarea blocării, închideți supapa de aer ②. Dacă totul este în regulă, puteți începe curățarea!
 - c) Închideți supapa ⑦, apoi deschideți supapa ②! Dacă manometrul ⑨ atinge valoarea de 3kg/cm², închideți imediat supapa ②! Dacă presiunea nu scade în decurs de 10 secunde, acest lucru indică faptul că nu există scurgeri la conexiune sau în sistem, astfel încât curățarea poate continua. Dacă presiunea scade, verificați conexiunile sau întrerupeți curățarea!
2. Turnați cantitatea adecvată de soluție de curățare în orificiul de alimentare ⑩!
3. Conectați furtunul de aer la conexiunea ③ și deschideți supapa ⑦!
4. Deschideți supapa ②, cu deschidere și închidere intermitentă scurtă - presiunea va crește sau scădea în consecință și va împinge soluția de curățare în condensator - apoi închideți robinetul de aer. Curățarea va continua până când dispozitivul este sub presiune.
5. Pentru a repeta curățarea, doar deschideți și închideți supapa ⑤! Durata curățării este la alegerea dumneavoastră.
6. După curățare, soluția de curățare se colectează. Decuplează furtunul de soluție de curățare de la conexiunea din spate și colectează soluția folosită într-un recipient! Deschideți supapa ② pentru a colecta soluția murdară.
7. După colectarea soluției de curățare uzată, montați înapoi conexiunea și deschideți supapa ②! Asigurați-vă că presiunea de aer a îndepărtat soluția de curățare din sistem!